

# ゴム栓挿入機

## Rubber Seal Insertion Unit

# IS110

## 概要 Overview

◆セットポジションにセットした電線にゴム栓を挿入し 位置決めを行い 後皮剥き加工までを同時に行う 装置になります。

This unit simultaneously performs rubber seal insertion and positioning, and insulation stripping of set wires.

## 特徴 Characteristics

◆IS110(本機)を使用することで、ゴム栓挿入位置・皮剥き長さのバラつきがありません。

No rubber seal position variations since the conventional manual insertion is done by machine.

◆加工データを品番登録することで段取り時間を短縮します。

Shorten setup time by registering processing data as part number.

◆ゴム栓の品番変更はアタッチメント交換で容易に変更できます。

Changing the part number of rubber seal can be done easily by attachment exchange.

## 仕様 Specifications

	仕様項目 Specification item	SPEC
IS110	サイクルタイム Cycle time	1.5sec/本 (piece)
	空気消費量 Air consumption	90L/min
	供給電源 Power Input	AC100V
	設備重量 Machine weight	本体 8 kg 電装7.2 kg
	設備寸法 Machine size	W150×D380×H290
	電線サイズ Wire size	0.22sq~1.25sq
	ゴム栓挿入量 Insertion amount	7.5mm以内
	ストリップ長 Strip length	1.5~7.0mm 0.1mm
RF-60	設備重量 Machine weight	6 kg
	設備寸法 Machine size	W130×D250×H360
	供給能力 Supply capacity	1.4sec/pc
	品番切替 Prod.No.changing	本体毎交換 per main unit replacement
オプション	中継BOX	ゴム栓供給機 Max5品番を接続可能で、タッチパネルで切り替え可能

加工サンプル  
Processing sample



設備

供給機 RF-60



ゴム栓挿入機 IS110(電源BOX含む)

