

アプリーケーター
APPLICATOR

ORJ-S2

サイドフィード型
Side Feed Type



おもな特徴 MAIN FEATURES

JAM の自動機に搭載可能なアプリーケーターです。

The ORJ-S2 applicators can be loaded onto JAM automatic machines.

3 点のパーツを交換することにより、手打ち用にもなります。(送り用カム、電線ストッパー、払い落とし)

Can also be used with hand presses by changing 3 parts (Feed Cam, Wire Stopper, Scraper).

民生用小型端子から自動車用中型端子 (2.0sq 以下) まで対応できます。

Can be used for crimping terminals from the range of generally used small-size terminals to medium-size automobile terminals (2.0sq and below).

JAM 製アプリーケーターの消耗パーツを使用できます。

(クリンパー、アンビル、スライドカッター、カッターホルダー等)

Able to utilize JAM made consumable parts.

(Crimper, Anvil, Slide Cutter, Cutter Holder, etc.)

Using current versatile parts, they are cost efficient and highly reliable.

送り機構の簡素化と剛性のアップにより、送り精度が向上しております。

A simpler and more rigid feeding mechanism enhances the feeding precision.



日本連続端子株式会社
JAPAN CHAIN TERMINAL CO., LTD.

仕様 SPECIFICATIONS

型 式 MODEL		ORJ-S2 SIDE FEED
クrimpハイト調整 CRIMP HEIGHT ADJUST	芯 線 CORE WIRE	10 段階 (0.025mm step)
	被 覆 INSULATION	10 段階 (0.1mm step)
ラム ストローク	RAM STROKE	30 mm
圧着シャットハイト	CRIMP SHUT HEIGHT	119 mm
寸 法 DIMENSION	(巾×奥行×高さ) mm (WIDTH×DEPTH×HEIGHT) mm	180×90×160
重 量	WEIGHT	約(Approx.) 4.5 Kg

注意: 改善の為、断りなく仕様変更する場合があります。
NOTE: Due to improvements, specifications are subject to change without notice.