

# 15kNサーボ圧着機

15KN SERVO CRIMPING MACHINE

# MS152

## 概要 Overview

- ◆加圧能力15kNのサーボタイプ圧着機になります。インバータ圧着機のシンプル構造を継承しておりますので低価格、低騒音、省スペース設計です。

A servo type crimping machine with a 15 KN pressing capability.

Low price, low noise, space saving design acquiring the simple structure of an inverter crimping machine.

## 特徴 Characteristics

- ◆ストロークを任意に設定可能です。  
The stroke can be set randomly.
- ◆スピードを任意に設定可能です。  
Primary speed and secondary speed can be set randomly
- ◆クリンプハイト微調整が容易です。(0.01mm単位)  
Easy to set crimp height (0.01mm step)
- ◆各品番アプリケーションのデータを登録することで、段取り性を向上します。  
Registering data for each part number applicator improves setup efficiency.

## 仕様 Specifications

仕様項目 Specification item	SPEC
サイクルタイム Cycle time	0,3sec/shot
供給電源 Power Input	単相/3相200~240V (発注時指定)
消費電力 Power consumption	1kw
設備寸法 Machine size	W349×D480×H448
設備重量 Machine weight	90 kg
搭載アプリケーション On-board applicator	JCT,HRS,JAE,JAM,JST,MXJ,TE
圧着能力 Crimp ability	15 kN
その他機能 Other functions	端子リールガイド (標準装備) Terminal reel guide (Standard)
	安全カバー (オプション) Safety cover (Option)
	搭載アプリアタッチメント (オプション) APPL attachment (Option)
	各種フンタッチベース (オプション) One touch base (Option)
	クリンプフォースモニター (オプション) Pressure management (Option)

設備イメージ  
EQUIPMENT IMAGE



※アプリケーションは含みません

