


## 【特徴】

- ◆ お手持ちのM-211Jがそのままストリッパークリンパーに！  
メーカー標準※のアプリケーションがそのまま搭載可能となります。 ※弊社製、JAM製、ユニオン製
- ◆ 誰がやっても品質バッチリ！  
作業者の熟練度を問わず、安定した品質が確保できます。

## 【仕様】

- ◆ 設備構成 本体+電装BOX
- ◆ 動作方式 タッチスイッチ/フットスイッチ
- ◆ 電源 AC100V / AC200V
- ◆ 使用空圧 0.5Mpa (5kg/cm<sup>2</sup>)
- ◆ エア消費量 20L/min
- ◆ 本体寸法 W280×D450×H240 [mm]
- ◆ 電装寸法 W115×D270×H135 [mm]
- ◆ 本体重量 7kg
- ◆ 電装重量 3.4kg
- ◆ 適応電線 一般ビニール電線  
細線多芯ケーブル
- ◆ 電線サイズ AWG20~32
- ◆ ストリップ長 1.5~6.0mm
- ◆ 先端トリミング 1.5mm
- ◆ 電線首下寸法 標準仕様30mm
- ◆ 付属品 電源ケーブル  
フットスイッチ



※ 画像の圧着機は別売になります。

多芯ケーブルの  
首下寸法が短い場合でも  
対応可能

## 【オプション】

- ◆ CFM、アプリケーション取付アタッチメントは  
弊社M-211Jカタログをご参照下さい。
- ◆ 搭載圧着機 弊社製M-211J/M-212J
- ◆ 搭載アプリケーション 弊社製ORJ-S1、OR-02  
JAM製標準アプリ、ユニオン製標準アプリ
- ◆ アプリラムストローク 30mm

## 【搭載条件】

〔註〕 本製品は日々改良・改善を図る目的で、予告なく仕様変更する場合があります。